

3389



3389

1589 MULTINORM WERKBROEK MET GEREEDSCHAPSZAKKEN INHERENT

Olie, vuil- en waterafstotende broek met uitstekende kracht/gewichtsverhouding. Het weefsel is inherent vlamvertragend, wat betekent dat de vlamvertragende eigenschappen van nature aanwezig zijn in de vezels. De broek heeft stevige CORDURA®/Kevlar®/Protal® versterkte delen op de knieën. Ze zijn voorzien van veel functionele opbergmogelijkheden die zijn ontworpen om aan certificeringsnormen te voldoen. Zakken die onderhevig zijn aan overmatige slijtage zijn versterkt met dubbele stof om de levensduur te verlengen. De broek heeft spijkerzakken, een open duimstokzak en achterzakken zonder klep. Ripstop-stof biedt uitstekende scheurweerstand. Getest en goedgekeurd voor 50 wasbeurten. Het product is gecertificeerd volgens EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. Behaalt klasse 3-certificering in combinatie met jack 4089 volgens de EN ISO 20471-norm. Getest om te voldoen aan de EN ISO 15797-vereisten voor industrieel wassen. **1512:** 44% modacryl, 30% katoen, 20% FR polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamvertragend, antistatisch, 260 g/m²

3389 High Vis Geel/Marineblauw C44-C64, C146-C156, D92-D124 **WAS:** Industrieel wasbaar EN ISO 15797 **FUNCTIONALITEIT:** Water- en vuilafstotende buitenstof, Metaalvrij **VERSTERKING:** CORDURA®/Kevlar®/Protal® - versterkt op knieën **DETAILS:** Externe certificeringlabels, Gulp met kunststof rits, Lussen, waarvan één met D-ring, Afneembare ID-kaarthouder voor vlamvertragende kleding **ZAKKEN:** Achterzakken met plooi, versterkt, Beenzak met plooi, telefoonzak en pennenzak, Schuine voorzakken, Kniebeschermerszakken aan buitenkant, Versterkte, driedelige gereedschapszakken vooraan, Duimstokzak met meshouder en pennenzak **AFWERKING:** Verstelbare broekspijpen met plastic drukknopen **REFLECTIE:** Vlamvertragende reflectietape bevestigd met dubbele naden **CERTIFICERING:** Oeko-Tex std 100, SE 23-302, RISE, EN 1149-5, Max 50 wasbeurten, EN ISO 20471, Klasse 2, Max 50 wasbeurten, Combinatiecertificering Y, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1, Max 50 wasbeurten, EN 14404-3 in combinatie met kniebeschermers 4027, 4037 en 4057, EN 61482-2, APC 1, Max 50 wasbeurten, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm²