BP® LICHT MULTINORM-JACK APC2 | Art.-Nr.: 2438-581-1432

SPECIALE FUNCTIES

- ATPV = 8,1 cal/cm² & 29 cal/cm²
- ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid
- ritssluiting aan de voorkant + drukknopenlijst
- slanke pasvorm





NORMEN

EN 1149-5 beschermende kleding – elektrostatische eigenschappen

EN 13034-6 bescherming tegen vloeibare chemicaliën type 6

EN 61482-1-2 Bescherming elektrische vlamboog cl. 1, cl. 2 bij 2 lagen

EN ISO 11611 beschermende kleding voor gebruik bij het lassen Cl. 1 - A1

EN ISO 11612 beschermende kleding tegen hitte en vlammen A1, B1, C1, F1

DOEK

- **Bovenstof 1** 35% Aramide, 30% Modacryl, 25% Katoen, 9% Polyamide, 1% Overige vezels
- **Doekgewicht** 245 g/m²

MEER FUNCTIES

Opstaande kraag, blinde ritssluiting en drukknopenlijst, 2 opgezette borstzakken met klepsluiting, 2 zijzakken met klepsluiting, 1 Napoleonzak aan de binnenkant, ergonomisch gevormde mouwen, ingezet okselstuk voor meer bewegingsvrijheid, afsluitbare manchetten, reflecterende elementen op schouders op mouwen en het midden van het rugpand, voorkant en mouwen twee lagen

KLEUR

nachtblauw/zwart

MAATBOOG

WASVOORSCHRIFT

60° C Kleurwas (normaal proces)

Niet bleken

Mild droogproces

Strijken op een gemiddelde temperatuur

Professionele droogkuis in tetrachloroethene en/of hydrocarbons

Geschikt voor industriewas

44/46n-64/66n; 44/46l-56/58l